携帯用発電機

DemiPOWER GE-550Ⅱ

小型・軽量で、
しかもハイパワー！

GE-550Ⅱ

デンヨー株式会社

アウトドアライフに!

レジャーに!

イベントに!

屋外の作業に!

場所を選ばず、あらゆるシーンに大活躍!軽量・コンパクトなボディの発電機、GE-550II

簡単操作:機能性に優れた操作パネルは操作が簡単。操作面を前面に集中配置していますので、より扱いやすくなりました。

軽量・コンパクト設計:軽くて小さなボディは持ち運び、移動が簡単。車のトランクなどわずかなスペースにもラクラク納まります。

オイルセンサー標準装備:オイルセンサー標準装備により、エンジンオイルの不足をいち早く検知し、自動的にエンジンを停止しますのでエンジントラブルを未然に防ぎます。

過電流から発電機を守るサーキットブレーカ装備:サーキットブレーカが過電流を検知すると自動的にオフし負荷を遮断しますので万一の過負荷にも安心です。

電波雑音の防止装置付:発電機の近くで使用されているテレビやラジオに、障害電波が入らないように工夫されています。

便利な直流電源:バッテリの充電に便利な直流12Vが使用できます。

始動一発:リコイルスタータを引くだけでラクラクスタートでき、一発で始動できます。

周波数切り替え装置:50/60Hzの切替もワンタッチで行えますので全国どこでもご使用になれます。

ワンタッチ機構:始動、停止のレバーが燃料コックと連動していますのでワンタッチで燃料の開閉ができます。

仕様

型式			GE-550II	

● 発電機

交流電源	周波数	Hz	50	60
交流電源	定格出力	VA	450	550
交流電源	定格電圧	V	100	
交流電源	定格電流	A	4.5	5.5
交流電源	力率		1.0	
交流電源	相数		単相(2線式)	
交流電源	極数		2	
交流電源	コンセント数		2個	
直流電源	定格出力	W	100	
直流電源	定格電圧	V	12	
直流電源	定格電流	A	8.3	

● ガソリンエンジン

型式		富士重工EY08D	
形式		4サイクル空冷OHV	
総排気量	L	0.078	
始動方式		リコイルスタート式	
燃料		無鉛レギュラーガソリン	
燃料消費量 100%負荷	L/h	0.59	0.69
燃料タンク	L	2.0	
定格連続運転時間	h	3.4	2.9
潤滑油量	L	0.35	

● 寸法・質量

全長	mm	370	
全幅	mm	265	
全高	mm	345	
乾燥質量[整備質量]	kg	18.5[20.5]	
騒音値 音圧レベル 7mdB(A)*		57	59.5
騒音値 音響パワーレベル LwA dB		85(超低騒音型)	

*定格負荷時

■仕様・外観・製品の色は予告なく変更する場合があります。
■機械を保管・運搬及びご使用の際は「取扱説明書」に従ってお使いください。
■印刷の関係上、塗装色などは実際の製品と異なる場合がありますのでご了承ください。
■このカタログの記載内容は2006年1月現在のものです。

営業所

札幌営業所 ☎011(862)1221
東北営業所(仙台) ☎022(254)7311
関越営業所1課(新潟) ☎025(268)0791
関越営業所2課(群馬) ☎027(360)4570
東京営業所 ☎03(3228)2211
横浜営業所 ☎045(774)0321
静岡営業所 ☎054(261)3259
名古屋営業所 ☎052(935)0621
金沢営業所 ☎076(269)1231
大阪営業所 ☎06(6488)7131
広島営業所 ☎082(278)3350
高松営業所 ☎087(874)3301
九州営業所(福岡) ☎092(935)0700

●技術で明日を築く

デンヨー株式会社
本社:〒164-8510 東京都中野区上高田4-2-2
TEL:03(3228)1111 FAX:03(5380)7171
ホームページ:http://www.denyo.co.jp/

CAT. No. KIKA GE-20060110-05 (KP)